

# Ultra<sup>®</sup> Max II 1095 IronMan

Pulvérisateur Airless ultra résistant pour peintures et enduits légers



## ULTRA RÉSISTANT SUR LE CHANTIER

- Capable de résister à des conditions extrêmes : le châssis est conçu pour les environnements difficiles et pour protéger les composants essentiels
- Une durabilité optimale, grâce à une pompe aussi résistante que vous : la pompe MaxLife™ ultra résistante dure six fois plus longtemps entre reconditionnements
- Partez à l'assaut des chantiers les plus difficiles, grâce aux pneus increvables, capables de rouler sur des débris de toutes sortes sans risque de crevaison



# Ultra® Max II 1095 IronMan

Ultra résistant sur le chantier

C'est l'appareil **IDÉAL** si vous êtes amené à travailler souvent dans des conditions extrêmes. Les chantiers pleins de débris ne vous feront plus peur. Vous pourrez tenir le coup là où d'autres doivent renoncer. Chez Graco, nous savons que vous avez besoin du matériel aussi résistant que vous, capable d'assurer la même qualité de performance.

La série **IronMan** de notre gamme Ultra® Max II se compose d'un pulvérisateur tout terrain, avec les avantages professionnels de durabilité et de robustesse dont vous avez besoin.

## Ultra® Max II 1095 IronMan

C'est pour cela que nous avons intégré les performances de qualité de l'Ultra® Max II 1095 dans un enrouleur IronMan ultra résistant. Jetez un coup d'œil aux caractéristiques qui permettent d'assumer votre travail, même dans des conditions extrêmes. C'est ce qui vous distingue des autres professionnels. C'est là que vous faites toute la différence.



### Design du châssis blindé avec arceaux de protection

Tous les pulvérisateurs IronMan sont conçus pour les chantiers les plus exigeants et les plus accidentés.

- Tubes hautes résistances composant le châssis, capable de supporter les traitements extrêmes sur les chantiers industriels
- Protection indéformable pour résister aux impacts les plus rudes



### Pompe ultra résistante à revêtement MaxLife™

- La pompe qui dure le plus longtemps
- A fait ses preuves sur le marché avec des milliers de chantiers !
- Technologie de traitement ultra dure de l'industrie pétrolière et gazière appliquée sur la tige et la chemise
- Les surfaces super dures restent lisses plus longtemps, ce qui prolonge la durée de vie des composants



### Pneus incroyables

- Ces pneus résistent aux clous, vis et objets coupants
- Pneumatique haute performance

## Produits et applications

L'ULTRA® MAX II 1095 IRONMAN est idéal pour les gros travaux de peinture, à l'intérieur comme à l'extérieur ! C'est votre allié tout terrain pour les rénovations, constructions neuves, bâtiments à usage commercial et résidentiel, façades extérieures, projets d'habitation, etc.

Il est parfaitement compatible avec les tailles de buses les plus courantes ! L'ULTRA® MAX II 1095 IRONMAN applique parfaitement toutes les peintures acryliques, primaires, émulsions, peintures en phase aqueuse et à base de solvant, et même les fluides plus épais comme les produits anticorrosion et ignifuges.



Regardez nos **vidéos d'applications** sur : <http://3.graco.eu.com>





Appareil équipé  
d'un tuyau de  
30 METRES



www.graco.com

## Système de protection de pompe WatchDog™

Le système de protection de pompe WatchDog éteint automatiquement la pompe lorsqu'il n'y a plus de peinture ou si le tuyau est abîmé.

► Évite l'endommagement causé par un pompage à sec



PRO CONNECT<sup>2</sup>

### ProConnect<sup>2</sup>

La place de votre machine n'est pas à l'atelier mais bien sur le chantier. Le système d'installation et de démontage de la pompe ProConnect<sup>2</sup> permet de changer la pompe en quelques secondes, et donc de gagner un temps considérable.



### JetRoller™

Le nouveau système JetRoller permet de réduire le temps d'application grâce à l'usage combiné du rouleau et du pulvérisateur en une seule opération. La valve Inline™ assure un flux de peinture uniforme. Plus besoin de tremper le rouleau dans la peinture. Fonctionne avec des manchons de rouleau de 18 et 25 cm disponibles sur le marché.

#### Avantages :

- Réduit le brouillard de pulvérisation
- Permet de travailler à distance
- Plus besoin de monter et descendre sans arrêt pour atteindre la surface à peindre
- Permet d'effectuer de gros travaux en deux fois moins de temps par rapport aux méthodes conventionnelles

Le kit comprend : rouleau léger amovible, rallonge de 50 cm, valve Shut-Off™ CleanShot™, buse de pulvérisation et support de buse.

#### ! CONSEIL

Pour améliorer les performances de la pompe lorsque vous pulvérisiez des produits plus épais, remplacez la bille en acier inoxydable dans le bas de pompe par la bille en céramique blanche (livrée avec l'appareil).





# Accessoires Ultra<sup>®</sup> Max II IronMan

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels

## Augmenter la qualité de la finition

### Pistolets



- 288475 Pistolet Contractor™, gâchette 2 doigts  
Support de buse RAC X et buse 517, filtre 60 + 100 mailles
- 288009 Pistolet Contractor, gâchette 4 doigts,  
Support de buse RAC X et buse 517, filtre 60 mailles
- 262114 Pistolet Contractor, gâchette 2 doigts,  
Support de buse RAC X, pas de buse, filtre 60 mailles

### Filtres de pistolet Easy Out™



- 287032 1 filtre de pistolet Easy Out, 60 mailles
- 287033 1 filtre de pistolet Easy Out, 100 mailles
- 287034 Kit : 1 filtre 60 mailles + 1 filtre 100 mailles

### Filtres de pompe Easy Out™



- 244071 30 mailles, gris
- 244067 60 mailles, noir (= standard)
- 244068 100 mailles, bleu
- 244069 200 mailles, rouge

### Tuyaux BlueMax™ II



- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 240794 1/4" x 15 m | 241272 1/4" x 20 m |
| 223771 1/4" x 30 m | 240797 3/8" x 15 m |
| 241275 3/8" x 30 m |                    |

### Connecteurs de tuyau



- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8" |
|--------------------|--------------------|

### Flexibles (230 bars)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

### Bas de pompe ProConnect IronMan



- 16X420 Ultra Max II 1095 IronMan

### Kit Ultra<sup>®</sup> Max II



- 288491 Pistolet Contractor, tuyau de 1/4" x 15 m, flexible de 1/4" x 0,9 m, support de buse RAC X et buse 621
- 288501 Pistolet Contractor, tuyau 3/16" x 7,5 m. Support de buse et buse réversible RAC X FFA 210. Rallonge de buse 25 cm. 2 filtres de pistolet 100 mailles. Kit joint solvant et brosse de nettoyage.

### Rallonge haute résistance 0,5 m système JetRoller™ Avec pistolet Inline



- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 24V490 Rouleau 18 cm                 | Sans pistolet Inline |
| 24V491 Rouleau 25 cm                 | 24V492 Rouleau 18 cm |
| 232123 Rallonge haute résistance 1 m | 24V493 Rouleau 25 cm |

### Rallonges de buse RAC X



- |              |              |
|--------------|--------------|
| 287019 25 cm | 287020 40 cm |
| 287021 50 cm | 287022 75 cm |

### Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X



- |              |               |
|--------------|---------------|
| 287026 90 cm | 287027 180 cm |
|--------------|---------------|

### Galets d'extérieur (complets)



- 6880095 30 cm, fixe
- 098084 90-180 cm, télescopique
- 098085 45-90 cm, télescopique

### Buses et supports de buse



- PAAXX Buse Airless professionnelle RAC X bleue
- WA12XX WideRac RAC X pour grandes surfaces
- 246215 Support de buse RAC X

### Produits liquides



- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

## Ultra<sup>®</sup> Max II IronMan

### PRÊT À L'EMPLOI,

#### Déballer, brancher, peigner !

Prêt à l'emploi, l'Ultra<sup>®</sup>Max II IronMan est complet et prêt à pulvériser sitôt déballé !

SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect™ (on 1095 only), pistolet Silver Plus™ avec support de buse et buses RAC X™ HandTite™PAA517 + WA1231, tuyau 1/4" x 15 m BlueMax II + 3/8" x 15 m, 0,25 l TSL™ 206994. Le tout, intégralement assemblé !

Retrouvez cette unité à l'adresse suivante :

## Spécifications



ULTRA<sup>®</sup> MAX II 1095 IronMan  
16Y869

<b>Références :</b>	pour la version européenne - 220 V	
	pour la version multi-cordon	-
	pour Royaume-Uni - 110 V	-
Taille maximum de buse : avec peinture		0,035"
Débit - l/mn		4,35
Pression maximum - bars (PSI)		230 (3300)
Tuyau	15 m x 1/4" + 15 m x 3/8"	
Flexible		0,9 m x 3/16"
Pistolet		Silver Plus™
Buse standard		RAC X 517, RAC X 1231
Poids - kg (lbs) <small>Version standard</small>		55 (120)
Type de moteur		CC sans balais
Puissance moteur - kW		2,2