

# FICHE TECHNIQUE

## Nettoyeur haute pression thermique EUROROLAV 18-280 TH.2 | ref.30859



Le nettoyeur EUROROLAV 18-280 TH.2 est un nettoyeur puissant et robuste. Il convient pour une utilisation intensive sur tout type de chantier.

Il est équipé d'emplacements pour enrouler les tuyaux d'arrivée d'eau et de lance, d'une soupape thermostatique, d'un système de sécurité manque d'huile, d'un pistolet à raccord tournant, d'une double lance, ainsi que d'une lance à buse rotative.

Doté de roues grand diamètre et d'un châssis renforcé, il est très maniable. Conçu pour une maintenance aisée.

Pression variable	0 à 280 bar
Débit	18 L/min
Buse	15°- 40
Puissance	HONDA 13 CV
Carburant	sans plomb 98
Capacité réservoir	7,9 L
Consommation	3,78 L/h
Graissage	barbotage
Pompe	tête laiton, 3 pistons céramique
Aspiration détergent	non
Rotation de la pompe	1450 tr/min
Température d'eau maxi. acceptée	70°C
Lance	double avec raccord KW
Tuyau	20 m - 315 bar
Dimensions (L x l x h)	66 x 62 x 91 cm
Poids	79 kg

### Livré avec

- 1 tuyau haute pression 20 m
- 1 tuyau alimentation d'eau de 10 m
- 1 lance double de 300 mm
- 1 lance double de 600 mm
- 1 buse rotative
- 1 jerrican de 5 L