

COMPACT-PRO 60 (version mortier) | ref.30925

Machine à projeter thermique



Machine à projeter thermique pour la projection d'enduits monocouche, mortiers traditionnels, pour le transport de chape liquide et le jointement.

La COMPACT-PRO 60 est une machine simple et fiable de fabrication française.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATION

Lombardini.	LDW FOCS 1003
Carburant.	Gasoil
Réservoir gasoil.	25 L
Refroidissement.	Liquide
Vitesse de rotation.	2500 tr/min
Nombre de cylindres.	3
Consommation.	3 L/h
Circuit hydraulique.	28 L
Compresseur.	bi-cylindre
Débit compresseur à 4 bars.	400 L/min

TABLEAU COMMANDES

Tableau voyant moteur.	complet
Commandes hydraulique.	manuelles
Rég. vitesse rotation malax.	oui
Réglage vitesse pompe.	oui
Comm. accélérateur auto.	oui

MALAXEUR A RELEVAGE HYDRAULIQUE

Capacité de cuve.	230 L
Bonde de vidange.	3 pouces
Rampe de diffusion d'eau.	oui
Compteur d'eau.	oui
Hélice à pâles.	oui
Rotation.	2 sens
Hauteur de chargement.	86 cm

TRÉMIE

Capacité de cuve.	200 L
Bonde de vidange.	3 pouces
Débit variable.	de 0 à 160 L/min
Pression.	de 0 à 40 bar
Granulométrie.	jusqu'à 6 mm
Marche arrière pompe.	oui

NETTOYEUR HP

Pression maxi.	140 bar
Débit.	11 L/min

DIMENSIONS

Long. hors tout avec flèche.	3,55 m
Long. hors tout sans flèche.	3,09 m
Largeur hors tout.	1,26 m
Hauteur au point le + haut.	1,29 m
Poids avec plein carburant.	720 kg
Niveau sonore.	101 Lwa
Hauteur de refoulement.	40m
Longueur de tuyau maxi.	100 ml

LIVRÉ AVEC :

- 1 pompe MAP 8
- 1 tuyau air/produit Ø32 x 20 m
- 1 lance de projection ABS avec bague à vis
- 8 buses (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22)
- 3 buses à jointer (Ø10, 12 & 14)
- 2 balles de nettoyage en mousse Ø50
- 1 pompe à graisse avec une cartouche graisse
- 1 adaptateur contrôleur de pression
- 1 contrôleur de pression
- 1 lance nettoyeur H.P. complète
- 1 tuyau nettoyeur H.P. 10m
- 1 mallette de rangement
- 1 sangle de suspension