

## COMPACT-PRO 60 (version I.T.E.) | ref.30935

### Machine à projeter thermique



Machine à projeter thermique pour la projection d'enduits monocouche, mortiers traditionnels, pour le transport de chape liquide et le jointement.

La COMPACT-PRO 60 est une machine simple et fiable de fabrication française.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### MOTORISATION

Lombardini. . . . .	LDW FOCS 1003
Carburant. . . . .	Gasol
Réservoir gasoil. . . . .	25 L
Refroidissement. . . . .	Liquide
Vitesse de rotation. . . . .	2500 tr/min
Nombre de cylindres . . . . .	3
Consommation . . . . .	3 L/h
Circuit hydraulique. . . . .	28 L
Compresseur. . . . .	bi-cylindre
Débit compresseur à 4 bars . . . . .	400 L/min

#### TABLEAU COMMANDES

Tableau voyant moteur . . . . .	complet
Commandes hydraulique. . . . .	manuelles
Rég. vitesse rotation malax. . . . .	oui
Réglage vitesse pompe. . . . .	oui
Comm. accélérateur auto . . . . .	oui

#### MALAXEUR A RELEVAGE HYDRAULIQUE

Capacité de cuve. . . . .	230 L
Bonde de vidange . . . . .	3 pouces
Rampe de diffusion d'eau . . . . .	oui
Compteur d'eau. . . . .	oui
Hélice à pâles . . . . .	oui
Rotation. . . . .	2 sens
Hauteur de chargement. . . . .	86 cm

#### TRÉMIE

Capacité de cuve. . . . .	200 L
Bonde de vidange . . . . .	3 pouces
Débit variable. . . . .	de 0 à 160 L/min
Pression. . . . .	de 0 à 40 bar
Granulométrie . . . . .	jusqu'à 6 mm
Marche arrière pompe. . . . .	oui

#### NETTOYEUR HP

Pression maxi . . . . .	140 bar
Débit . . . . .	11 L/min

#### DIMENSIONS

Long. hors tout avec flèche . . . . .	3,55 m
Long. hors tout sans flèche . . . . .	3,09 m
Largeur hors tout . . . . .	1,26 m
Hauteur au point le + haut. . . . .	1,29 m
Poids avec plein carburant . . . . .	720 kg
Niveau sonore . . . . .	101 Lwa
Hauteur de refoulement. . . . .	40m
Longueur de tuyau maxi . . . . .	100 ml

#### LIVRÉ AVEC :

- 1 pompe MAP 8
- 2 rallonge air/produit Ø32 x 20 m
- 1 tuyau air/produit Ø25-32 x 20 m
- 1 lance de projection alu renforcée avec bague à vis
- 4 buses (Ø6, 7, 8 & 10 mm)
- 3 buses à jointer (Ø10, 12 & 14 mm)
- 2 balles de nettoyage en mousse Ø30
- 2 balles de nettoyage en mousse Ø50
- 1 pompe à graisse avec une cartouche graisse
- 1 adaptateur contrôleur de pression
- 1 contrôleur de pression
- 1 lance nettoyeur H.P. complète
- 1 tuyau nettoyeur H.P. 10m
- 1 mallette de rangement
- 2 sangles de suspension