

# FICHE TECHNIQUE

## Groupe basse pression EOLE T5 + HV230 | ref.30955



Puissante, mise en oeuvre rapide, maniable, facile d'utilisation, la turbine EOLE T5 est idéale pour tous travaux de peinture et de décoration.

### APPLICATIONS

Permet un grand nombre d'applications produits (laques, vernis, primaires, en phase aqueuse ou en phase solvantée...).

#### TURBINE

Étages	5
Pression	0,67 bar
Débit d'air réglable	oui
Puissance	1700 W
Alimentation	230 V / 16 A / 50 et 60 Hz
Longueur flexible	7,5 m
Dimensions (L x l x h)	37 x 35 x 86 cm
Poids	19 kg
Niveau sonore	89 Lwa

#### PISTOLET

Réglage débit produit	oui
Réglage largeur de jet	oui
Réglage pression d'air	non
Capacité godet	1 L
Dimensions (L x l x h)	18 x 11 x 29 cm
Poids	0,83 kg

### Livré avec

- 1 turbine
- 1 pistolet équipé d'une buse Ø 1,5 mm
- 1 tuyau de 7,5 m équipé de raccords rapides à billes
- 1 viscosimètre
- 1 brosse de nettoyage
- 1 broche déboucheuse
- 1 clé multi-services