

FICHE TECHNIQUE

Compresseur thermique EUROPRO 50TH | ref.91318



Le compresseur EUROPRO 50TH est un appareil conçu pour une utilisation intensive sur tout type de chantier. Equipé d'un moteur thermique, il fonctionne au sans plomb 98.

Il possède une valve autonome qui gère la pression à l'intérieur de la cuve, une sortie d'air avec demi-raccord express et 4 bras de transport rabattables.

A UTILISER AVEC

Machine à projeter, mini-sableuse, pistolet pâteux & peinture, outillages pneumatiques...

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Vitesse rotation | 1215 tr/min |
| Débit d'air absorbé | 820 L/min (49 m³/h) |
| Quantité d'huile (carter) | 1,4 L |
| Consommation d'huile | 1,5 g/h |
| Puissance moteur | 6,75 kW |
| Transmission | par courroie |
| Moteur thermique | Honda |
| Carburant utilisé | sans plomb 98 |
| Consommation de carburant | 2,5 L/h |
| Capacité réservoir carburant | 7,9 L |
| Soupape de sécurité | oui |
| Capacité de cuve | 1,64 L |
| Pression maxi | 10 bar |
| Raccordement air | express |
| Dimensions (L x l x h) | 98 x 69 x 73 cm |
| Poids | 113 kg |
| Niveau sonore | 104 Lwa |