

## DSM 250



Ponçage jusqu'au bord



Système à diamants adapté à toutes les Machines



Avec fraise de surface

### DSM 250 – Travailler jusqu'au bord

Ponçage des bords rapide, simple et ménageant le dos et les genoux. La tête de ponçage orientable permet de travailler dans trois positions : **Vers la gauche – vers la droite – tout droit**. Un capot de protection contre la poussière réglable ainsi qu'un dispositif de montage flexible des outils garantissent un ponçage sans poussières et générant peu de vibrations.

### Domaines d'application

Ponçage et polissage du béton, chapes et sols en pierre, enlèvement des colles, des enduits de masses, rectification des inégalités du sol.

### Avantages

- Ponçage et polissage jusqu'au bord
- Tête de ponçage orientable à gauche/à droite
- Adaptation automatique d'outil (DIF)
- Changement rapide d'outil (ETX)
- Faibles vibrations

### Remarque

- Nous recommandons d'associer un aspirateur professionnel du type STS 13 pour l'aspiration des poussières et résidus de béton.



### Domaines d'application

Diamants métalliques pour le ponçage de béton, chapes, l'enlèvement de peintures et de revêtements de sols			
	Béton, chape souple	Béton, standard	Béton, très dur
	Réf. 713160 EX-SSC 20E	Réf. 713143 EX-GC 20E	Réf. 713144 EX-HC 20E
Molettes de décapage pour éliminer les colles, vernis, résidus de moquette. (à utiliser avec le kit roue d'appui à l'avant)			
	Décapage, Plateau complet	Roue d'appui kit complet	
	Réf. 713460	Réf. 713510	

### DSM 250

Tension	V	230
Fréquence	Hz	50
Moteur	kW	2,2
Ø largeur de travail	mm	250
Ø du porte-meule	mm	1 x 250
Pression de ponçage	kg	34
Poids	kg	54
Distance, bord	mm	0
Vitesse de rotation	min <sup>-1</sup>	1450
Ø d'aspiration	mm	50
Réf.		713500